




NEW TRIA® 68

plafondinbouwarmatuur, 2700K, 38°, IP 20, rond, wit

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafondinbouwarmatuur met nog meer modulariteit voor een individuele verlichtingservaring. Toppers zoals de NEW TRIA® 68 zijn ook verkrijgbaar als complete set. De geïntegreerde LEDMODULE, die verkrijgbaar is met verschillende lichtkleuren (2700K/3000K) en stralingshoeken (38°/60°), biedt verlichtingsontwerpties. Het zwenkbereik maakt flexibele uitlijning van het licht mogelijk. De hoogwaardige behuizing in zwart of wit past harmonieus in elke kamer. En dankzij de meegeleverde 68 mm montage-ring zijn de downlights ook nog eens even snel als eenvoudig geïnstalleerd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007385
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	8.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	705 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit

Lichtbron

869193	
--------	---

CRI	90
LXXBXX-gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	4 cm
Diameter	8.2 cm
Nettogewicht	0.18 kg
Brutogewicht	0.193 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	4 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	134