




NEW TRIA® 68

oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K, 38°, okrągła, biała

Odkryj nową generację naszej oprawy sufitowej wpuszczanej NEW TRIA® z jeszcze większą liczbą funkcji modułowych zapewniających indywidualne doznania świetlne. Bestsellery takie jak NEW TRIA® dostępne są także jako kompletne zestawy. Zintegrowany moduł LED zapewniający różne możliwości projektowania oświetlenia jest dostępny z różnymi barwami światła (2700 K/3000 K) i kątami świecenia (38°/60°). Zakres obrotu umożliwia elastyczne ustawienie światła. Wysokiej jakości obudowa w kolorze czarnym lub białym harmonijnie dopasowuje się do wystroju każdego pomieszczenia. A dzięki dostarczonemu pierścieniowi montażowemu w rozmiarze 68 mm oprawy typu downlight można zainstalować szybko i łatwo.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007385
Obrotowa lub przechylna	tiltable
Kod IP	IP20
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	200 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	8.3 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	88
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	149
Poziom prądu rozruchowego	3 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 µs
Strumień świetlny	705 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
Kolor	biały
Risk Group	1
Wysokość	4 cm

Źródła światła

869193		średnica	8.2 cm
		Waga netto	0.204 kg
		Waga brutto	0.246 kg
		Forma do wycinania	okrągła
		Głębokość montażowa	4 cm
		Średnica montażowa	6.8 cm
		Strona BIG WHITE	105