




## NEW TRIA® 68

innfelt taklampe, 2700 K, 38°, IP20, rund, sort

Oppdag den nye generasjonen av våre NEW TRIA® innfelte taklamper med enda mer modularitet for en personlig lyssopplevelse. I tillegg finnes toppselgere som NEW TRIA® 68 også straks som et komplett sett. Kreative lyssettinger får du mulighet til med det integrerte LED-modulet, som kan leveres i forskjellige lysfarger (2700 K/3000 K) og strålevinkler (38°/60°). Svingeområdet gjør det mulig med en fleksibel innretning av lyset. Armaturhuset kommer i sort eller hvit og passer harmonisk inn i alle romstemninger. Og ved hjelp av den medfølgende 68 mm monteringsringen går det både raskt og enkelt å installere downlightene.



## TEKNISKE DATA

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Art.nr.                       | 1007386                |
| EL nummer                     | 3250023                |
| Drei- og svingbar             | kan skråstilles        |
| IP-kode                       | IP20                   |
| Slagfasthetsklasse            | IK 02                  |
| Slagfasthet                   | 0.2 Joule              |
| Montering                     | Innfelt montering      |
| Montering detaljer            | Tak                    |
| Kan dimmes                    | Ja                     |
| Dimmeteknologi                | Fasesnitt, Faseavsnitt |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60 Hz     |
| Sekundær strøm / spenning     | 200 mA                 |
| Kapslingsgrad                 | II                     |
| Systemeffekt                  | 8.3 W                  |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                 |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 35 °C                  |
| Antall lys på LS B16A         | 88                     |
| Antall lys på LS C16A         | 149                    |
| Høy innkoblingsstrøm          | 3 A                    |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 30 µs                  |
| Lysytelse                     | 705 lm                 |
| Lysfargetemperatur            | 2700 Kelvin            |

## Lyskilde

869193

A

F

G

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Spretningsvinkel    | 38 °     |
| Farge               | schwarz  |
| CRI                 | 90       |
| Levetid             | 50000 h  |
| Risikogruppe        | 1        |
| Høyde               | 4 cm     |
| Diameter            | 8.2 cm   |
| Nettovekt           | 0.202 kg |
| Bruttovekt          | 0.25 kg  |
| Utsnittsform        | rund     |
| Innfellingsdybde    | 4 cm     |
| Innfellingsdiameter | 6.8 cm   |
| BIG WHITE side      | 105      |