




## NEW TRIA® 68

plafondinbouwlamp, 3000 K, 38°, IP20, rond, zwart

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafon-  
dinbouwarmatuur met nog uitgebreidere mogelijkheden  
om te moduleren voor een individuele lichtervaring. We  
hebben topsellers zoals de NEW TRIA® 68 die nu ook als  
complete set verkrijgbaar is. Met de geïntegreerde led mo-  
dule, die verkrijgbaar is met verschillende lichtkleuren  
(2700 K/3000 K) en stralingshoeken (38°/60°), kunnen  
lichtontwerpen gecreëerd worden. Het zwenkbereik maakt  
flexibele uitlijning van het licht mogelijk. Of hij nu zwart of  
wit is, de hoogwaardige behuizing past harmonieus in elke  
ruimtelijke sfeer. En dankzij de meegeleverde inbouwring  
van 68 mm kunnen de downlights snel en eenvoudig geïn-  
stalleerd worden.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Art.nr.                       | 1007390                           |
| Draai- of kantelbaar          | tiltable                          |
| IP-code                       | IP20                              |
| Dimbaar                       | Ja                                |
| Dimtechniek                   | Fase-aansnijding, Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60 Hz                |
| Secundaire stroom / spanning  | 200 mA                            |
| Veiligheidsklasse             | II                                |
| Wattage                       | 8.3 W                             |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                            |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C                             |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 88                                |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 149                               |
| Niveau van inschakelstroom    | 3 A                               |
| Duur van inschakelstroom      | 30 µs                             |
| Lumen                         | 750 lm                            |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000 Kelvin                       |
| Stralingshoek                 | 38 °                              |
| Kleur                         | zwart                             |
| CRI                           | 90                                |
| Levensduur                    | 50000 h                           |
| Risk Group                    | 1                                 |

## Lichtbron

869620

A

T

G

F

Hoogte

4 cm

Diameter

8.2 cm

Nettogewicht

0.205 kg

Brutogewicht

0.244 kg

Vorm inbouwopening

rond

Inbouwdiepte

4 cm

Inbouwdiameter

6.8 cm

BIG WHITE pagina

105