




## NEW TRIA® 68

stropna vgradna svetilka, 3000 K, 38°, IP20, okrogla, črna

Odkrijte novo generacijo naše stropne vgradne luči NEW TRIA® s še več modularnosti za individualno svetlobno izkušnjo. Najbolje prodajane različice svetilk NEW TRIA® 68 so v prodaji tudi v kompletu. Integrirani LED MODUL, ki je na voljo z različnimi barvami svetlobe (2700 K/3000 K) in koti svetlobe (38°/60°) nudi možnosti oblikovanja osvetlitve. Območje vrtljivosti omogoča prilagodljivo poravnavo visokokakovostne luči. V črni ali beli barvi se visokokakovostno ohišje harmonično poda v vsak ambient prostora. In zahvaljujoč priloženemu 68-milimetrskemu vgradnemu obroču je mogoče reflektorje downlight namestiti hitro in enostavno.



## TEHNIČNI PODATKI

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Št. art.                      | 1007390                  |
| Vrtljivo ali nagibno          | nagibna                  |
| IP koda                       | IP20                     |
| Možnost zatemnitve            | Da                       |
| Tehnologija zatemnitve        | Fazni zarez, Fazni odsek |
| Primarna nazivna napetost     | 220-240V ~50/60 Hz       |
| Sekundarni tok / napetost     | 200 mA                   |
| Zaščitni razred               | II                       |
| El. moč                       | 8.3 W                    |
| minimalna temperatura okolja  | -20 °C                   |
| maksimalna temperatura okolja | 35 °C                    |
| Število svetilk pri LS B16A   | 88                       |
| Število svetilk na LS C16A    | 149                      |
| Raven zagonskega toka         | 3 A                      |
| Trajanje zagonskega toka      | 30 µs                    |
| Lumini                        | 750 lm                   |
| Barvna temperatura            | 3000 Kelvin              |
| Kot sevanja                   | 38 °                     |
| Barva                         | črna                     |
| CRI                           | 90                       |
| Življenjska doba              | 50000 h                  |
| Risk Group                    | 1                        |

## Svetlobnega Vira

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 869620 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Višina</b>           | 4 cm     |
| <b>Premjer</b>          | 8.2 cm   |
| <b>Neto teža</b>        | 0.205 kg |
| <b>Bruto teža</b>       | 0.244 kg |
| <b>Oblika izreza</b>    | okrogel  |
| <b>Globina vgradnje</b> | 4 cm     |
| <b>Premjer vgradnje</b> | 6.8 cm   |
| <b>BIG WHITE Stran</b>  | 105      |