




NEW TRIA® 68

plafondinbouwlamp, 2700 K, 60°, IP20, vierkant, zwart

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafon-
dinbouwarmatuur met nog uitgebreidere mogelijkheden
om te moduleren voor een individuele lichtervaring. We
hebben topsellers zoals de NEW TRIA® 68 die nu ook als
complete set verkrijgbaar is. Met de geïntegreerde led mo-
dule, die verkrijgbaar is met verschillende lichtkleuren
(2700 K/3000 K) en stralingshoeken (38°/60°), kunnen
lichtontwerpen gecreëerd worden. Het zwenkbereik maakt
flexibele uitlijning van het licht mogelijk. Of hij nu zwart of
wit is, de hoogwaardige behuizing past harmonieus in elke
ruimtelijke sfeer. En dankzij de meegeleverde inbouwring
van 68 mm kunnen de downlights snel en eenvoudig geïn-
stalleerd worden.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007396
Draai- of kantelbaar	tiltable
IP-code	IP20
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	8.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	705 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart
Risk Group	1
Lengte	8.2 cm
Breedte	8.2 cm

Hoogte	4 cm
Nettogewicht	0.21 kg
Brutogewicht	0.248 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	4 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	105