





NEW TRIA® 68

plafondinbouwarmatuur, 3000 K, 38°, IP 20, vierkant, wit

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafon-
dinbouwarmatuur met nog meer modulariteit voor een indi-
viduele verlichtingservaring. Toppers zoals de NEW TRIA®
68 zijn ook verkrijgbaar als complete set. De geïntegreerde
LEDMODULE, die verkrijgbaar is met verschillende licht-
kleuren (2700 K/3000 K) en stralingshoeken (38°/60°),
biedt verlichtingsontwerptopties. Het zwenkbereik maakt
flexibele uitlijning van het licht mogelijk. De hoogwaardige
behuizing in zwart of wit past harmonieus in elke kamer.
En dankzij de meegeleverde 68 mm montagering zijn de
downlights ook nog eens even snel als eenvoudig geïnstal-
leerd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007397
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP20
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseaafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	8.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	750 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
Risk Group	1
Lengte	8.2 cm
Breedte	8.2 cm

Lichtbron

869620		Hoogte	4 cm
		Nettogewicht	0.209 kg
		Brutogewicht	0.248 kg
		Uitsparingsvorm	rond
		Inbouwdiepte	4 cm
		Inbouwdiameter	6.8 cm
		BIG WHITE pagina	105