





NEW TRIA® 68

stropna vgradna svetilka, 3000 K, 38°, IP 20, oglata, bela

Odkrijte novo generacijo naše stropne vgradne luči NEW TRIA® s še več modularnosti za individualno svetlobno izkušnjo. Najbolje prodajane različice svetilk NEW TRIA® 68 so v prodaji tudi v kompletu. Integrirani LED MODUL, ki je na voljo z različnimi barvami svetlobe (2700 K/3000 K) in kotu svetlobe (38°/60°) nudi možnosti oblikovanja osvetlitve. Območje vrtljivosti omogoča prilagodljivo poravnavo visokokakovostne luči. V črni ali beli barvi se visokokakovostno ohišje harmonično poda v vsak ambient prostora. In zahvaljujoč priloženemu 68-milimetrskemu vgradnemu obroču je mogoče reflektorje downlight namestiti hitro in enostavno.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007397
Vrtljivo ali nagibno	nagibna
IP koda	IP20
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	200 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	8.3 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	88
Število svetilk na LS C16A	149
Raven zagonskega toka	3 A
Trajanje zagonskega toka	30 µs
Lumini	750 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	bela
Risk Group	1
Dolžina	8.2 cm
Širina	8.2 cm

Svetlobnega Vira

869620	
--------	---

Višina	4 cm
Neto teža	0.209 kg
Bruto teža	0.248 kg
Oblika izreza	okrogel
Globina vgradnje	4 cm
Premer vgradnje	6.8 cm
BIG WHITE Stran	105