




NEW TRIA® 68

plafondinbouwlamp, 3000 K, 38°, IP20, vierkant, zwart

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafon-
dinbouwarmatuur met nog uitgebreidere mogelijkheden
om te moduleren voor een individuele lichtervaring. We
hebben topsellers zoals de NEW TRIA® 68 die nu ook als
complete set verkrijgbaar is. Met de geïntegreerde led mo-
dule, die verkrijgbaar is met verschillende lichtkleuren
(2700 K/3000 K) en stralingshoeken (38°/60°), kunnen
lichtontwerpen gecreëerd worden. Het zwenkbereik maakt
flexibele uitlijning van het licht mogelijk. Of hij nu zwart of
wit is, de hoogwaardige behuizing past harmonieus in elke
ruimtelijke sfeer. En dankzij de meegeleverde inbouwring
van 68 mm kunnen de downlights snel en eenvoudig geïn-
stalleerd worden.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007398
Draai- of kantelbaar	tiltable
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	8.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	750 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °

Lichtbron

869620		
Kleur	zwart	
CRI	90	
Levensduur	50000 h	
Risk Group	1	
Lengte	8.2 cm	
Breedte	8.2 cm	
Hoogte	4 cm	
Nettogewicht	0.207 kg	
Brutogewicht	0.246 kg	
Vorm inbouwopening	rond	
Inbouwdiepte	4 cm	
Inbouwdiameter	6.8 cm	
BIG WHITE pagina	63	