




NEW TRIA® 68

plafonnier encastré, 3000 K, 60°, IP 20, carré, blanc

Découvrez la nouvelle génération de notre plafonnier encastré NEW TRIA® avec encore plus de modularité pour une expérience lumineuse individuelle. Des best-sellers, comme le NEW TRIA® 68, existent également en kit complet. Le MODULE LED intégré, disponible avec différentes couleurs de lumière (2700 K/3000 K) et angles de rayonnement (38°/60°), offre plusieurs options de conception d'éclairage. La plage de pivotement permet un alignement flexible de la lumière. Noir ou blanc, le boîtier de qualité s'intègre harmonieusement dans tout type d'ambiance. Et grâce à la bague encastrée de 68 mm fournie, l'installation des downlights est aussi facile que rapide.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007399
Pivotant ou inclinable	tiltable
Code IP	IP20
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Indice de protection	II
Wattage	8.3 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	88
Nombre de luminaires sur LS C16A	149
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	750 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	blanc
Risk Group	1
Longueur	8.2 cm
Largeur	8.2 cm

Source Lumineuse

869620	
Hauteur	4 cm
Poids net	0.212 kg
Poids brut	0.254 kg
Forme de la découpe	Rond
Profondeur d'encastrement	4 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
BIG WHITE, page	105