




NEW TRIA® 75

plafonnier encastré, 2700 K, 38°, IP 20, rond, blanc

Découvrez la nouvelle génération de notre plafonnier encastré NEW TRIA® avec encore plus de modularité pour une expérience lumineuse individuelle. Des best-sellers, comme le NEW TRIA® 75, existent également en kit complet. Le MODULE LED intégré, disponible avec différentes couleurs de lumière (2700 K/3000 K) et un angle de rayonnement de 38°, offre plusieurs options de conception d'éclairage. Noir ou blanc, le boîtier rond s'intègre harmonieusement dans tout type d'ambiance. Et grâce à la bague encastrée de 75 mm fournie, l'installation des downlights est aussi facile que rapide.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007401
Pivotant ou inclinable	tiltable
Code IP	IP20
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Indice de protection	II
Wattage	8.3 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	88
Nombre de luminaires sur LS C16A	149
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	705 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	blanc
Risk Group	1
Hauteur	4 cm
Diamètre	9.3 cm

Source Lumineuse

869193	
--------	---

Poids net	0.238 kg
Poids brut	0.28 kg
Forme de la découpe	Rond
Profondeur d'encastrement	4 cm
Diamètre d'encastrement	7.5 cm
BIG WHITE, page	107