




NEW TRIA® 75

plafondinbouwlamp, 2700 K, 38°, IP20, rond, wit

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafon-
dinbouwarmatuur met nog uitgebreidere mogelijkheden
om te moduleren voor een individuele lichtervaring. We
hebben topsellers zoals de NEW TRIA® 75 die nu ook als
complete set verkrijgbaar is. Met de geïntegreerde led mo-
dule, die verkrijgbaar is met verschillende lichtkleuren
(2700 K/3000 K) en een stralingshoek van 38°, kunnen
lichtontwerpen gecreëerd worden. Of hij nu zwart of wit is,
de hoogwaardige behuizing past harmonieus in elke ruim-
telijke sfeer. En dankzij de meegeleverde inbouwring van
75 mm kunnen de downlights snel en eenvoudig geïnstal-
leerd worden.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007401
Draai- of kantelbaar	tiltable
IP-code	IP20
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	8.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	705 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
Risk Group	1
Hoogte	4 cm
Diameter	9.3 cm

Lichtbron

869193

A
T
G

F

Nettogewicht	0.238 kg
Brutogewicht	0.28 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	4 cm
Inbouwdiameter	7.5 cm
BIG WHITE pagina	107