




## NEW TRIA® 75

stropní vestavné svítidlo, 2700 K, 38°, IP 20, kulaté, černá

Objevte novou generaci našeho NEW TRIA® stropního vestavného svítidla s ještě větší modularitou pro individuální osvětlení. Přitom existují bestsellery jako verze NEW TRIA® 75 podobné jako kompletní sada. O možnosti přizpůsobit osvětlení se stará integrovaný LED MODUL, který je k dostání s různými barvami světla (2700 K/3000 K) a úhlem záření 38°. V černé a bílé barvě se kulatý kryt začlení do každého obytného prostředí. A díky společně dodanému 75 mm montážnímu kroužku se downlighty instalují rychle a jednoduše.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1007402                                                     |
| Otočné nebo výkyvné            | naklápěcí                                                   |
| Kód IP                         | IP20                                                        |
| Stmívatelné                    | Áno                                                         |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz                                          |
| Sekundární proud / napětí      | 200 mA                                                      |
| Třída ochrany                  | II                                                          |
| Příkon                         | 8.3 W                                                       |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                                                      |
| Maximální teplota prostředí    | 35 °C                                                       |
| Počet svítidel na LS B16A      | 88                                                          |
| Počet svítidel na LS C16A      | 149                                                         |
| Úroveň rozběhového proudu      | 3 A                                                         |
| Doba trvání rozběhového proudu | 30 µs                                                       |
| Lumen                          | 705 lm                                                      |
| Teplota barvy světla           | 2700 Kelvin                                                 |
| Úhel záření                    | 38 °                                                        |
| Barva                          | černá                                                       |
| Risk Group                     | 1                                                           |
| Výška                          | 4 cm                                                        |
| Průměr                         | 9.3 cm                                                      |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 869193 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Hmotnost netto   | 0.234 kg |
| Celková hmotnost | 0.279 kg |
| Tvar výřezu      | kulaté   |
| Vestavná hloubka | 4 cm     |
| Vestavný průměr  | 7.5 cm   |
| BIG WHITE strana | 107      |