




## NEW TRIA® 75

incasso a plafone, 2700 K, 38°, IP 20 rotondo, nero

Scoprite la nuova generazione del nostro apparecchio da incasso a plafone NEW TRIA® con una modularità ancora maggiore per un'esperienza di illuminazione individuale. Include l'apprezzatissima NEW TRIA® 75, disponibile anche come set completo. Il MODULO LED integrato, disponibile in diverse temperatura del colore (2700 K/3000 K) e un angolo del fascio luminoso di 38°, consente numerose possibilità illuminotecniche. L'alloggiamento rotondo nei colori bianco o nero si inserisce in maniera armoniosa in qualsiasi ambiente. Inoltre, la ghiera da incasso da 75 mm fornita in dotazione rende l'installazione dei faretti downlight semplice e veloce.



## DATI TECNICI

Articolo	1007402
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP20
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimming	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	8.3 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	88
Numero di apparecchi a LS C16A	149
Livello di corrente di spunto	3 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Lumen	705 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	nero
Risk Group	1
Altezza	4 cm
Diametro	9.3 cm

## Sorgente Luminosa

869193	
--------	---

<b>Peso netto</b>	0.234 kg
<b>Peso lordo</b>	0.279 kg
<b>Forma dello scasso</b>	rotondo
<b>Profondità d'incasso</b>	4 cm
<b>Diametro d'incasso</b>	7.5 cm
<b>BIG WHITE pagina</b>	107