




## NEW TRIA® 75

**Infälld taklampa, 2700 K, 38°, IP 20, rund, svart**

Upptäck den nya generationen av vår infällda taklampa NEW TRIA® med ännu mer modularitet för ett individuellt ljus. Toppsäljare som NEW TRIA® 75 kan också beställas som ett komplett set. Den integrerade LED-modulen möjliggör olika belysningsalternativ med olika ljusfärger (2700 K/3000 K) och en spridningsvinkel på 38°. Det runda höljet i vitt eller svart smälter harmoniskt in i varje inredning. Och genom den medföljande 75 mm infällda lampringen kan dessa downlights snabbt och enkelt installeras.



|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Art. Nej.                        | 1007402            |
| Roterbar eller svängbar          | lutbar             |
| IP-kod                           | IP20               |
| Teknik för dimning               | Bakkant, Bakkant   |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär ström/spänning          | 200 mA             |
| Skyddsklass                      | II                 |
| Watt                             | 8.3 W              |
| Minsta omgivningstemperatur      | -20 °C             |
| Maximal omgivningstemperatur     | 35 °C              |
| Antal armaturer på LS B16A       | 88                 |
| Antal armaturer på LS C16A       | 149                |
| Nivå för inkopplingsström        | 3 A                |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 30 µs              |
| Lumen                            | 705 lm             |
| Ljusets färgtemperatur           | 2700 Kelvin        |
| Strålningsvinkel                 | 38 °               |
| Färg                             | svart              |
| Riskgrupp                        | 1                  |
| höjd                             | 4 cm               |
| Diameter                         | 9.3 cm             |
| Netto vikt                       | 0.234 kg           |

|        |                                                                                   |                              |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| 869193 |  | <b>Bruttovikt</b>            | 0.279 kg |
|        |                                                                                   | <b>Utskärningens form</b>    | rund     |
|        |                                                                                   | <b>Inbyggnadsdjup</b>        | 4 cm     |
|        |                                                                                   | <b>Installationsdiameter</b> | 7.5 cm   |
|        |                                                                                   | <b>BIG WHITE Seite</b>       | 107      |