




## NEW TRIA® 75

**luminaria empotrable de techo, 3000 K, 38°, IP 20, redonda, blanca**

Descubra la nueva generación de nuestra luminaria de empotrar en el techo NEW TRIA®, con mayor modularidad para crear una experiencia de iluminación personalizada. Uno de los modelos más vendidos es NEW TRIA® 75, disponible en un set completo. El módulo LED integrado, disponible con diferentes colores de luz (2700 K/3000 K) y el ángulo de apertura de 38° ofrecen diversas opciones de iluminación. Su carcasa redonda, en color negro o blanco, se adapta al diseño de cualquier habitación. Este down-light se instala de forma rápida y sencilla gracias al anillo empotrado de 75 mm, incluido en el envío.



### Datos técnicos

Art. N.º	1007403
Giratoria u orientable	Inclinable
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200 mA
Clase de protección	II
Potencia	8.3 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminarias en LS B16A	88
Número de luminarias en LS C16A	149
Nivel de corriente de entrada	3 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Flujo luminoso	750 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °

## Fuente de luz

869620	
--------	---

Color	blanco
IRC	90
Risk Group	1
Altura	4 cm
Diámetro	9.3 cm
Peso neto	0.234 kg
Peso bruto	0.277 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	4 cm
Diámetro de montaje	7.5 cm
Página BIG WHITE	107