




## NEW TRIA® 75

plafonnier encastré, 3000 K, 38°, IP 20, rond, blanc

Découvrez la nouvelle génération de notre plafonnier encastré NEW TRIA® avec encore plus de modularité pour une expérience lumineuse individuelle. Des best-sellers, comme le NEW TRIA® 75, existent également en kit complet. Le MODULE LED intégré, disponible avec différentes couleurs de lumière (2700 K/3000 K) et un angle de rayonnement de 38°, offre plusieurs options de conception d'éclairage. Noir ou blanc, le boîtier rond s'intègre harmonieusement dans tout type d'ambiance. Et grâce à la bague encastrée de 75 mm fournie, l'installation des downlights est aussi facile que rapide.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007403
Pivotant ou inclinable	tiltable
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Indice de protection	II
Wattage	8.3 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	88
Nombre de luminaires sur LS C16A	149
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	750 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	38 °

## Source Lumineuse

869620	
--------	---

Coloris	blanc
CRI	90
Risk Group	1
Hauteur	4 cm
Diamètre	9.3 cm
Poids net	0.234 kg
Poids brut	0.277 kg
Forme de la découpe	Rond
Profondeur d'encastrement	4 cm
Diamètre d'encastrement	7.5 cm
BIG WHITE, page	107