




NEW TRIA® 75

luminária para encastrar no teto, 3000K, 38°, IP 20, redondo, branco

Descubra a nova geração da nossa luminária para encastrar no teto NEW TRIA® ainda mais modulável para um experiência de luz individual. Os produtos mais vendidos, como NEW TRIA® 75, também estão disponíveis como um conjunto completo. O MÓDULO LED integrado, que é disponibilizado com diferentes temperaturas de cor de luz (2700K/3000K) e um ângulo de feixe de 38°, permite diferentes possibilidades de design de iluminação. Em preto ou branco, a caixa redonda integra-se harmoniosamente em qualquer espaço. E graças ao anel de montagem de 75 mm fornecido, os downlights são também instalados de forma tão rápida quanto simples.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007403
Giratório ou Articulável	tiltable
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	200 mA
Classe de proteção	II
Potência	8.3 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	88
Número de luminárias no LS C16A	149
Nível de corrente de irrupção	3 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.4
Lúmen	750 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	branco

CRI	90
Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	4 cm
Diâmetro	9.3 cm
Peso líquido	0.2 kg
Peso bruto	0.214 kg
Forma de recorte	Redondo
Profundidade de montagem	4 cm
Diâmetro de montagem	7.5 cm