




NEW TRIA® 75

stropna vgradna svetilka, 3000 K, 38°, IP20, okrogla, bela

Odkrijte novo generacijo naše stropne vgradne luči NEW TRIA® s še več modularnosti za individualno svetlobno izkušnjo. Najbolje prodajane različice svetilk NEW TRIA® 75 so v prodaji tudi v kompletu. Integrirani LED MODUL, ki je na voljo z različnimi barvami svetlobe (2700 K/3000 K) in kotom svetlobe (38°) nudi možnosti oblikovanja osvetlitve. V črni ali beli barvi se okroglo ohišje harmonično poda v vsak ambient prostora. In zahvaljujoč priloženemu 75-milimetrskemu vgradnemu obroču je mogoče reflektorje downlight namestiti hitro in enostavno.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007403
Vrtljivo ali nagibno	nagibna
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	200 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	8.3 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	88
Število svetilk na LS C16A	149
Raven zagonskega toka	3 A
Trajanje zagonskega toka	30 µs
Lumini	750 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	38 °

Svetlobnega Vira

869620		Barva	bela
		CRI	90
		Risk Group	1
		Višina	4 cm
		Premier	9.3 cm
		Neto teža	0.234 kg
		Bruto teža	0.277 kg
		Oblika izreza	okrogel
		Globina vgradnje	4 cm
		Premier vgradnje	7.5 cm
		BIG WHITE Stran	107