




NEW TRIA® 75

Infälld taklampa, 3000 K, 38°, IP 20, rund, vit

Upptäck den nya generationen av vår infällda taklampa NEW TRIA® med ännu mer modularitet för ett individuellt ljus. Toppsäljare som NEW TRIA® 75 kan också beställas som ett komplett set. Den integrerade LED-modulen möjliggör olika belysningsalternativ med olika ljusfärger (2700 K/3000 K) och en spridningsvinkel på 38°. Det runda höljet i vitt eller svart smälter harmoniskt in i varje inredning. Och genom den medföljande 75 mm infällda lampringen kan dessa downlights snabbt och enkelt installeras.



Art. Nej.	1007403
Roterbar eller svängbar	lutbar
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	II
Watt	8.3 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	88
Antal armaturer på LS C16A	149
Nivå för inkopplingsström	3 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	30 µs
Lumen	750 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	38 °
Färg	vit

869620



CRI	90
Riskgrupp	1
höjd	4 cm
Diameter	9.3 cm
Netto vikt	0.234 kg
Bruttovikt	0.277 kg
Utskärningens form	rund
Inbygggnadsdjup	4 cm
Installationsdiameter	7.5 cm
BIG WHITE Seite	107