




## NEW TRIA® 75

encastré de plafond, 3000 K, 38°, IP 20, rond, noir

Découvrez la nouvelle génération de notre encastré de plafond NEW TRIA® à la modularité accrue pour personnaliser votre expérience lumineuse. Certains best-sellers, comme le NEW TRIA® 75, existent également en kit complet. Le module LED intégré, qui assure de multiples possibilités d'aménagement lumineux, est disponible en différentes températures de couleur (2700 K/3000 K) avec un angle de rayonnement de 38°. En noir ou blanc, son boîtier rond s'intègre harmonieusement dans toutes les atmosphères décoratives. Et le cadre de montage 75 mm fourni assure l'installation aussi simple que rapide des down-lights.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Réf.                                    | 1007404                                                |
| Orientable ou inclinable                | inclinable                                             |
| Code IP                                 | IP20                                                   |
| Classe de résistance aux chocs          | IK 02                                                  |
| Résistance aux chocs                    | 0.2 Joule                                              |
| Montage                                 | Encastrément                                           |
| Détails de montage                      | Plafond                                                |
| Variable                                | Oui                                                    |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60 Hz                                     |
| Courant / tension secondaire            | 200 mA                                                 |
| Classe de protection                    | II                                                     |
| Puissance en watts                      | 8.3 W                                                  |
| Température ambiante minimale           | -20 °C                                                 |
| Température ambiante maximale           | 35 °C                                                  |
| Nombre de luminaires sur LS B16A        | 88                                                     |
| Nombre de luminaires sur LS C16A        | 149                                                    |
| Hauteur du courant d'appel              | 3 A                                                    |
| Durée du courant d'appel                | 30 µs                                                  |
| Lumen                                   | 750 lm                                                 |
| Température de couleur                  | 3000 Kelvin                                            |
| Angle de rayonnement                    | 38 °                                                   |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 869620 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Coloris                   | noir     |
| IRC                       | 90       |
| Durée de vie              | 50000 h  |
| Risk Group                | 1        |
| Hauteur                   | 4 cm     |
| Diamètre                  | 9.3 cm   |
| Poids net                 | 0.234 kg |
| Poids brut                | 0.276 kg |
| Forme de découpe          | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 4 cm     |
| Diamètre d'encastrement   | 7.5 cm   |
| Page du BIG WHITE         | 107      |