




NEW TRIA® 75

plafondinbouwarmatuur, 3000K, 38°, IP 20, rond, zwart

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafondinbouwarmatuur met nog meer modulariteit voor een individuele verlichtingservaring. Toppers zoals de NEW TRIA® 75 zijn verkrijgbaar als complete set. De geïntegreerde LEDMODULE, die verkrijgbaar is met verschillende lichtkleuren (2700K/3000K) en een stralingshoek van 38°, biedt verlichtingsontwerptenties. De ronde behuizing in zwart of wit past harmonieus in elke kamer. En dankzij de meegeleverde 75 mm montagering zijn de downlights ook nog eens even snel als eenvoudig geïnstalleerd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007404
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	8.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	750 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	matzwart

Lichtbron



CRI	90
LXXBXX-gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	4 cm
Diameter	9.3 cm
Nettogewicht	0.234 kg
Brutogewicht	0.276 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	4 cm
Inbouwdiameter	7.5 cm
BIG WHITE pagina	137