




## NEW TRIA® 68

Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 38°, IP 20 / IP 65, rund, weiß

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte mit noch mehr Modularität für ein individuelles Erlebnis Licht. Dabei gibt es Topseller wie die NEW TRIA® 68 gleich als komplettes Set. Für lichtgestalterische Möglichkeiten sorgt das integrierte LED MODUL, das mit verschiedenen Lichtfarben (2700 K/3000 K) und einem Abstrahlwinkel von 38° erhältlich ist. Dank Schutzart IP 65 ist der Einbaustrahler auch für Feuchträume die ideale Wahl, in schwarz oder weiß fügt sich das runde Gehäuse harmonisch in jedes Raumambiente ein. Und dank des mitgelieferten 68 mm Einbaurings sind die Downlights auch noch so schnell wie einfach installiert.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007405
IP Code	IP20/IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	II
Wattage	8.3 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	88
Anzahl Leuchten an LS C16A	149
Höhe Einschaltstrom	3 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Lumen	530 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	weiss

## Lichtquelle

869193	
--------	---

CRI	90
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Höhe	5.85 cm
Durchmesser	8.2 cm
Nettogewicht	0.245 kg
Bruttogewicht	0.286 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	6 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm
BIG WHITE Seite	107