




## NEW TRIA® 68

**encastré de plafond, 2700 K, 38°, IP 20 / IP 65, rond, blanc**

Découvrez la nouvelle génération de notre encastré de plafond NEW TRIA® à la modularité accrue pour personnaliser votre expérience lumineuse. Certains best-sellers, comme le NEW TRIA® 68, existent également en kit complet. Le module LED intégré, qui assure de multiples possibilités d'aménagement lumineux, est disponible en différentes températures de couleur (2700 K/3000 K) avec un angle de rayonnement de 38°. Grâce à son indice de protection IP 65, ce projecteur encastré est la solution idéale, même pour les pièces humides. Avec ses coloris noir et blanc, son boîtier rond s'intègre harmonieusement dans toutes les atmosphères décoratives. Et le cadre de montage 68 mm fourni assure l'installation aussi simple que rapide des downlights.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Réf.                                    | 1007405                                                |
| Code IP                                 | IP20/IP65                                              |
| Classe de résistance aux chocs          | IK 02                                                  |
| Résistance aux chocs                    | 0.2 Joule                                              |
| Montage                                 | Encastrément                                           |
| Détails de montage                      | Plafond                                                |
| Variable                                | Oui                                                    |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60 Hz                                     |
| Courant / tension secondaire            | 200 mA                                                 |
| Classe de protection                    | II                                                     |
| Puissance en watts                      | 8.3 W                                                  |
| Température ambiante minimale           | -20 °C                                                 |
| Température ambiante maximale           | 35 °C                                                  |
| Nombre de luminaires sur LS B16A        | 88                                                     |
| Nombre de luminaires sur LS C16A        | 149                                                    |
| Hauteur du courant d'appel              | 3 A                                                    |
| Durée du courant d'appel                | 30 µs                                                  |
| Lumen                                   | 530 lm                                                 |
| Température de couleur                  | 2700 Kelvin                                            |
| Angle de rayonnement                    | 38 °                                                   |
| Coloris                                 | blanc                                                  |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 869193 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| IRC                       | 90       |
| Durée de vie              | 50000 h  |
| Risk Group                | 1        |
| Hauteur                   | 5.85 cm  |
| Diamètre                  | 8.2 cm   |
| Poids net                 | 0.245 kg |
| Poids brut                | 0.286 kg |
| Forme de découpe          | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 6 cm     |
| Diamètre d'encastrement   | 6.8 cm   |
| Page du BIG WHITE         | 107      |