




NEW TRIA® 68

plafondinbouwarmatuur, 2700 K, 38°, IP 20/ IP 65, rond, wit

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafondinbouwarmatuur met nog meer modulariteit voor een individuele verlichtingservaring. Toppers zoals de NEW TRIA® 68 zijn verkrijgbaar als complete set. De geïntegreerde LEDMODULE, die verkrijgbaar is met verschillende lichtkleuren (2700 K/3000 K) en een stralingshoek van 38°, biedt verlichtingsontwerptopties. Dankzij beschermingsklasse IP 65 is de inbouwspot ook de ideale keuze voor vochtige ruimtes. In zwart of wit past de ronde behuizing harmonieus in elke kamersfeer. En dankzij de meegeleverde 68 mm montagering zijn de downlights ook nog eens even snel als eenvoudig geïnstalleerd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007405
IP-code	IP20/IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseaafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	8.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	530 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit

Lichtbron

869193		
CRI	90	
Levensduur	50000 h	
Risk Group	1	
Hoogte	5.85 cm	
Diameter	8.2 cm	
Nettogewicht	0.245 kg	
Brutogewicht	0.286 kg	
Uitsparingsvorm	rond	
Inbouwdiepte	6 cm	
Inbouwdiameter	6.8 cm	
BIG WHITE pagina	107	