




## NEW TRIA® 68

luminária para encastrar no teto, 2700 K, 38°, IP 20 / IP 65, redondo, branco

Descubra a nova geração da nossa luminária para encastrar no teto NEW TRIA® ainda mais modulável para um experiência de luz individual. Os produtos mais vendidos, como NEW TRIA® 68, também estão disponíveis como um conjunto completo. O MÓDULO LED integrado, que é disponibilizado com diferentes temperaturas de cor de luz (2700 K/3000 K) e um ângulo de feixe de 38°, permite diferentes possibilidades de design de iluminação. Graças ao índice de proteção IP 65, o projetor encastrado é também a escolha ideal para zonas húmidas. Em preto ou branco, a caixa redonda integra-se harmoniosamente em qualquer ambiente. E graças ao anel de montagem de 68 mm fornecido, os downlights são também instalados de forma tão rápida quanto simples.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007405
IP Code	IP20/IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200 mA
Classe de proteção	II
Potência	8.3 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	88
Número de luminárias no LS C16A	149
Nível de corrente de irrupção	3 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Lúmen	530 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	branco

## Fonte de luz

869193	
--------	---

CRI	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	5.85 cm
Diâmetro	8.2 cm
Peso líquido	0.245 kg
Peso bruto	0.286 kg
Forma de recorte	Redondo
Profundidade de montagem	6 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm
Página BIG WHITE	107