




NEW TRIA® 68

stropna vgradna svetilka, 2700 K, 38°, IP 20 / IP65, okrogla, bela

Odkrijte novo generacijo naše stropne vgradne luči NEW TRIA® s še več modularnosti za individualno svetlobno izkušnjo. Najbolje prodajane različice svetilk NEW TRIA® 68 so v prodaji tudi v kompletu. Integrirani LED MODUL, ki je na voljo z različnimi barvami svetlobe (2700 K/3000 K) in kotom svetlobe (38°) nudi možnosti oblikovanja osvetlitve. Zahvaljujoč vrsti zaščite IP 65 je vgradni reflektor idealna izbira tudi za vlažne prostore. V črni ali beli barvi se okroglo ohišje harmonično poda v vsak ambient prostora. In zahvaljujoč priloženemu 68-milimetrskemu vgradnemu obroču je mogoče reflektorje downlight namestiti hitro in enostavno.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007405
IP koda	IP20/IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	200 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	8.3 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	88
Število svetilk na LS C16A	149
Raven zagonskega toka	3 A
Trajanje zagonskega toka	30 µs
Lumni	530 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	bela

Svetlobnega Vira

869193		CRI	90
		Življenjska doba	50000 h
		Risk Group	1
		Višina	5.85 cm
		Premier	8.2 cm
		Neto teža	0.245 kg
		Bruto teža	0.286 kg
		Oblika izreza	okrogel
		Globina vgradnje	6 cm
		Premier vgradnje	6.8 cm
		BIG WHITE Stran	107