




## NEW TRIA® 68

plafonnier encastré, 3000 K, 38°, IP 20 / IP 65, rond, blanc

Découvrez la nouvelle génération de notre plafonnier encastré NEW TRIA® avec encore plus de modularité pour une expérience lumineuse individuelle. Des best-sellers, comme le NEW TRIA® 68, existent également en kit complet. Le MODULE LED intégré, disponible avec différentes couleurs de lumière (2700 K/3000 K) et un angle de rayonnement de 38°, offre plusieurs options de conception d'éclairage. Grâce à la classe de protection IP 65, le projecteur encastré est également le choix idéal pour les locaux humides. Noir ou blanc, le boîtier rond s'intègre harmonieusement dans tout type d'ambiance. Et grâce à la bague encastrée de 68 mm fournie, l'installation des down-lights est aussi facile que rapide.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007407
Code IP	IP20/IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Indice de protection	II
Wattage	8.3 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	88
Nombre de luminaires sur LS C16A	149
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	570 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	blanc

## Source Lumineuse

869620	
CRI	90
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	5.85 cm
Diamètre	8.2 cm
Poids net	0.246 kg
Poids brut	0.287 kg
Forme de la découpe	Rond
Profondeur d'encastrement	6 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
BIG WHITE, page	107