




NEW TRIA® 68

plafondinbouwarmatuur, 3000 K, 38°, IP 20/ IP 65, rond, wit

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafon-
dinbouwarmatuur met nog meer modulariteit voor een indi-
viduele verlichtingservaring. Toppers zoals de NEW TRIA®
68 zijn verkrijgbaar als complete set. De geïntegreerde
LEDMODULE, die verkrijgbaar is met verschillende licht-
kleuren (2700 K/3000 K) en een stralingshoek van 38°,
biedt verlichtingsontwerptenties. Dankzij bescher-
mingsklasse IP 65 is de inbouwspot ook de ideale keuze
voor vochtige ruimtes. In zwart of wit past de ronde behui-
zing harmonieus in elke kamersfeer. En dankzij de meege-
leverde 68 mm montagering zijn de downlights ook nog
eens even snel als eenvoudig geïnstalleerd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007407
IP-code	IP20/IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseaafsijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	8.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	570 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit

Lichtbron

869620		
CRI	90	
Levensduur	50000 h	
Risk Group	1	
Hoogte	5.85 cm	
Diameter	8.2 cm	
Nettogewicht	0.246 kg	
Brutogewicht	0.287 kg	
Uitsparingsvorm	rond	
Inbouwdiepte	6 cm	
Inbouwdiameter	6.8 cm	
BIG WHITE pagina	107	