




30EW TRIA® 68

plafondinbouwlamp, 2700 K, 38°, IP20/IP65, rond, wit

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafon-
dinbouwarmatuur met nog uitgebreidere mogelijkheden
om te moduleren voor een individuele lichtervaring. We
hebben topsellers zoals de NEW TRIA® 7568 die nu ook
als complete set verkrijgbaar is. Met de geïntegreerde led
module, die verkrijgbaar is met verschillende lichtkleuren
(2700 K/3000 K) en een stralingshoek van 38°, kunnen
lichtontwerpen gecreëerd worden. Dankzij bescher-
mingsgraad IP65 is de inbouwstraler ook voor vochtige
ruimtes de beste keuze. Of het nu in zwart of wit is, de
ronde behuizing past harmonieus in elke ruimtelijke sfeer.
En dankzij de meegeleverde inbouwring van 68 mm kun-
nen de downlights snel en eenvoudig geïnstalleerd wor-
den.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007407
IP-code	IP20/IP65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	8.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	570 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit

Lichtbron

869620		CRI	90
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Hoogte	5.85 cm
		Diameter	8.2 cm
		Nettogewicht	0.246 kg
		Brutogewicht	0.287 kg
		Vorm inbouwopening	rond
		Inbouwdiepte	6 cm
		Inbouwdiameter	6.8 cm
		BIG WHITE pagina	65