




NEW TRIA® 68

oprawa sufitowa wpuszczana, 3000 K, 38°, IP 20 / IP 65, okrągła, biała

Odkryj nową generację naszej oprawy sufitowej wpuszczanej NEW TRIA® z jeszcze większą liczbą funkcji modułowych zapewniających indywidualne doznania świetlne. Bestsellery takie jak NEW TRIA® 68 dostępne są także jako kompletne zestawy. Zintegrowany moduł LED zapewniający różne możliwości projektowania oświetlenia jest dostępny z różnymi barwami światła (2700 K/3000 K) i kątami świecenia (38°/60°). Dzięki klasie ochrony IP 65 ten reflektor wpuszczany idealnie nadaje się również do wilgotnych pomieszczeń. Okrągła obudowa jest dostępna w kolorze czarnym lub białym i harmonijnie wtapia się w każdy wystrój pomieszczenia. A dzięki dostarczonemu pierścieniowi montażowemu w rozmiarze 68 mm oprawy typu downlight można zainstalować szybko i łatwo.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007407
Kod IP	IP20/IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	200 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	8.3 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	88
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	149
Poziom prądu rozruchowego	3 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 µs
Strumień świetlny	570 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °

Źródła światła

869620		Kolor	biały
		CRI	90
		Okres użytkowania	50000 h
		Risk Group	1
		Wysokość	5.85 cm
		średnica	8.2 cm
		Waga netto	0.246 kg
		Waga brutto	0.287 kg
		Forma do wycinania	okrągła
		Głębokość montażowa	6 cm
		Średnica montażowa	6.8 cm
		Strona BIG WHITE	107