



NEW TRIA®

LED-modul, rund, 2700 K, 38°, FASE, sort

Oppdag den nye generasjonen av vår NEW TRIA® innfelt takarmatur/downlight og konfigurer en individuell lysopplevelse. Et modulært element er 12 W LED-MODULEN, som passer til New Tria 95 monteringsringer og er tilgjengelig med ulike lysfarger (2700 K/3000 K) og lysvinkler (38°/60°) som en fasevariant. Den robuste designen og den utmerkede fargegjengivelsesindeksen CRI >90 sikrer eksepsjonell kvalitet. I tillegg inspirerer NEW TRIA® LED-MODULEN med en levetid på L80B10@50,000t.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007409
EL nummer	3213514
IP-kode	IP20
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	13.3 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	85
Antall lys på LS C16A	144
Høy innkoblingsstrøm	2 A
Varighet innkoblingsstrøm	80 µs
Lysytelse	1130 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	black
CRI	90
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1

Lyskilde

869219	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1007448	NEW TRIA® 95 , takmonteringsring. L: 11 B: 11 H: 2,6 cm, IP 20, hvit
1007443	NEW TRIA® 95 , takmonteringsring. D: 11 H: 2,6 cm, IP 20, hvit
1007454	NEW TRIA® 95 , takmonteringsring, fordypet. D: 10,3 H: 5,5 cm, IP 20, hvit

Høyde	5 cm
Diameter	7 cm
Nettvekt	0.227 kg
Bruttvekt	0.261 kg
BIG WHITE side	125