



NEW TRIA®

led module, rond, 2700 K, 38°, FASE, zwart

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA®-plafon-
dinbouwarmaturen en configureer een individuele lichtver-
ring. Een modulair element is de, voor de New Tria 95 in-
bouwringen passende, 12 W LED-MODULE, die met ver-
schillende lichtkleuren (2700 K/3000 K) en stralingshoeken
(38°/60°) als fasevariant verkrijgbaar is. Het robuuste ont-
werp en de uitstekende kleurweergave-index CRI >90 ga-
randeren uitzonderlijke kwaliteit. Bovendien maakt de
NIEUWE TRIA® LED-MODULE indruk met zijn levensduur
van L80B10@50.000h.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007409
IP-code	IP20
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	13.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	85
Aantal armaturen bij LS C16A	144
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	80 µs
Lumen	1130 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	5 cm

Lichtbron

869219	
--------	---

Accessoires

1007448	NEW TRIA® 95 , plafon- dinbouwing, L: 11 B: 11 H: 2.6 cm, IP20, wit
1007443	NEW TRIA® 95 , plafon- dinbouwing, D: 11 H: 2.6 cm, IP20, wit
1007454	NEW TRIA® 95 , plafon- dinbouwing, verdiept, D: 10.3 H: 5.5 cm, IP20, wit

Diameter	7 cm
Nettogewicht	0.227 kg
Brutogewicht	0.261 kg
BIG WHITE pagina	125