



NEW TRIA®

LED-modul, rund, 2700 K, 38°, PHASE, svart

Upptäck den nya generationen av vår NEW TRIA® infällda taklampa och konfigurera ditt eget individuella ljus. 12 W LED-MODULEN är en moduler enhet som passar till New Tria 95 monteringsringar och finns som fasmodell med olika ljusfärger (2700 K/3000 K) och strålvinklar (38°/60°). Den robusta designen och det fantastiska färgåtergivningsindexet CRI >90 garanterar en otroligt hög kvalitet. Dessutom har denna NEW TRIA® LED-modul en livslängd på hela L80B10@50 000h.

Art. Nej.	1007409
IP-kod	IP20
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	II
Watt	13.3 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	85
Antal armaturer på LS C16A	144
Nivå för inkopplingsström	2 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	80 µs
Lumen	1130 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	38 °
Färg	svart
CRI	90
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	5 cm
Diameter	7 cm

869219	
1007448	NEW TRIA® 95 , Infälld takmonteringsring, D: 11 H: 2,6 cm, IP 20, vit
1007443	NEW TRIA® 95 , Infälld takmonteringsring, D: 11 H: 2,6 cm, IP 20, vit
1007454	NEW TRIA® 95 , Infälld takmonteringsring, inbyggd, D: 10,3 H: 5,5 cm, IP 20, vit

Netto vikt	0.227 kg
Bruttovikt	0.261 kg
BIG WHITE Seite	125