



## NEW TRIA®

**LED-Modul, rund, 3000 K, 38°, PHASE, schwarz**

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte und konfigurieren Sie ein individuelles Erlebnis Licht. Ein modulares Element ist das, für die New Tria 95 Einbauringe passende, 12 W LED MODUL, das mit verschiedenen Lichtfarben (2700 K/3000 K) und Abstrahlwinkeln (38°/60°) als Phasenvariante erhältlich ist. Das robuste Design und der hervorragende Farbwiedergabeindex CRI >90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität. Dazu begeistert das NEW TRIA® LED MODUL durch seine Lebensdauer von L80B10@50.000h.

## TECHNISCHE DATEN

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr.                     | 1007410                          |
| IP Code                      | IP20                             |
| Dimmbar                      | Ja                               |
| Technologie der Dimmung      | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60 Hz               |
| Sekundär Strom / Spannung    | 350 mA                           |
| Schutzklasse                 | II                               |
| Wattage                      | 13.3 W                           |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                           |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C                            |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 85                               |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 144                              |
| Höhe Einschaltstrom          | 2 A                              |
| Dauer Einschaltstrom         | 80 µs                            |
| Lumen                        | 1200 lm                          |
| Lichtfarbtemperatur          | 3000 Kelvin                      |
| Abstrahlwinkel               | 38 °                             |
| Farbe                        | schwarz                          |
| CRI                          | 90                               |
| Lebensdauer                  | 50000 h                          |
| Risikogruppe                 | 1                                |
| Höhe                         | 5 cm                             |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 869646 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1007448 | NEW TRIA® 95 , Deckeneinbauring, L: 11 B: 11 H: 2.6 cm, IP 20, weiß       |
| 1007443 | NEW TRIA® 95 , Deckeneinbauring, D: 11 H: 2.6 cm, IP 20, weiß             |
| 1007454 | NEW TRIA® 95 , Deckeneinbauring, vertieft, D: 10.3 H: 5.5 cm, IP 20, weiß |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Durchmesser     | 7 cm     |
| Nettogewicht    | 0.229 kg |
| Bruttogewicht   | 0.263 kg |
| BIG WHITE Seite | 125      |