



NEW TRIA®

moduł LED, okrągła, 3000 K, 38°, fazowa, czarna

Odkryj nową generację naszej serii opraw sufitowych wpuszczanych NEW TRIA® i skonfiguruj swoje indywidualne oświetlenie. Elementem modułowym jest MODUŁ LED 12 W, który pasuje do pierścieni montażowych New Tria 95 i jest dostępny jako wariant fazowy o różnych barwach światła (2700 K/3000 K) i kątach świecenia (38°/60°). Wytrzymała konstrukcja oraz doskonały współczynnik oddawania barw CRI >90 zapewniają wyjątkową jakość. Poza tym moduł LED NEW TRIA® wyróżnia się także długą żywotnością L80B10 na poziomie 50 000 godz.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007410
Kod IP	IP20
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	13.3 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	85
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	144
Poziom prądu rozruchowego	2 A
Czas trwania prądu rozruchowego	80 µs
Strumień świetlny	1200 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
Kolor	czarny
CRI	90
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1

Źródła światła

869646	
--------	---

Akcesoria

1007448	NEW TRIA® 95 , pierścień montażowy, dł.: 11 szer.: 11 wys.: 2,6 cm, IP 20, biała
1007443	NEW TRIA® 95 , pierścień montażowy, śr.: 11 wys.: 2,6 cm, IP 20, biała
1007454	NEW TRIA® 95 , pierścień sufitowy wpusz- czany, śr.: 10,3 wys.: 5,5 cm, IP 20, biała

Wysokość	5 cm
średnica	7 cm
Waga netto	0.229 kg
Waga brutto	0.263 kg
Strona BIG WHITE	125