



NEW TRIA®

LED-Modul, rund, 2700 K, 60°, PHASE, schwarz

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte und konfigurieren Sie ein individuelles Erlebnis Licht. Ein modulares Element ist das, für die New Tria 95 Einbauringe passende, 12 W LED MODUL, das mit verschiedenen Lichtfarben (2700 K/3000 K) und Abstrahlwinkeln (38°/60°) als Phasenvariante erhältlich ist. Das robuste Design und der hervorragende Farbwiedergabeindex CRI >90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität. Dazu begeistert das NEW TRIA® LED MODUL durch seine Lebensdauer von L80B10@50.000h.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007411
IP Code	IP20
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	II
Wattage	13.3 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	85
Anzahl Leuchten an LS C16A	144
Höhe Einschaltstrom	2 A
Dauer Einschaltstrom	80 µs
Lumen	1130 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	weiss
CRI	90
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Höhe	5 cm

Lichtquelle

869219	
--------	---

Zubehör

1007448	NEW TRIA® 95 , Deckeneinbauring, L: 11 B: 11 H: 2.6 cm, IP 20, weiß
1007443	NEW TRIA® 95 , Deckeneinbauring, D: 11 H: 2.6 cm, IP 20, weiß
1007454	NEW TRIA® 95 , Deckeneinbauring, vertieft, D: 10.3 H: 5.5 cm, IP 20, weiß

Durchmesser	7 cm
Nettogewicht	0.228 kg
Bruttogewicht	0.261 kg
BIG WHITE Seite	125