



NEW TRIA®

светодиодный модуль, круглый, 60° 2700K,
фазовый, черный

Откройте для себя новое поколение нашей серии встраиваемых в потолок светильников NEW TRIA® и создайте индивидуальное освещение. Модульным элементом является 12-ваттный светодиодный модуль, который подходит к монтажным кольцам New Tria 95. Данный модуль может обеспечивать разную цветовую температуру (2700K/3000K) и разные углы освещения (38°/60°). Надежный дизайн и превосходный индекс цветопередачи CRI>90 обеспечивают высочайшее качество освещения. Кроме того, светодиодный модуль NEW TRIA® отличается продолжительным сроком службы L80-B10(50 000 ч).

Технические характеристики

Тов. №	1007411
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка, Фазовая отсечка
Мощность	13.3 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Уровень пускового тока	2 A
Продолжительность пускового тока	80 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.4
Световой поток	1130 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	белый
CRI	90
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Высота	5 cm
Диаметр	7 cm

Источник света

869219	
--------	---

Аксессуары

1007448	NEW TRIA® 95 , кольцо для встраивания светильника в потолок, Д: 11 Ш:11 В: 2,6 см, IP 20, белый
1007443	NEW TRIA® 95 , кольцо для встраивания светильника в потолок, Д: 11 В: 2,6 см, IP 20, белый
1007454	NEW TRIA® 95 , кольцо для встраивания светильника в потолок, увеличенная глубина, Д: 10,3 В: 5,5 см, IP 20, белый

Вес нетто	0.22 kg
вес брутто	0.235 kg
BIG WHITE Seite	125