



NEW TRIA®

LED modul, kulatá, 3000 K, 60°, fáze, černá

Objevte novou generaci našich stropních vestavných svítidel NEW TRIA® a nakonfigurujte si individuální zážitek z osvětlení. Modulárním prvkem je 12 W LED MODUL, který je vhodný pro montážní kroužky New Tria 95 a je dostupný s různými barvami světla (2700/3000 K) a úhly vyzařování (38/60°) jako fázová varianta. Robustní design a vynikající index podání barev CRI >90 zajišťují mimořádnou kvalitu. NEW TRIA® LED MODUL vás navíc potěší životností 50 000 h (L80B10).

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007412
Kód IP	IP20
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	II
Příkon	13.3 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	85
Počet svítidel na LS C16A	144
Úroveň rozběhového proudu	2 A
Doba trvání rozběhového proudu	80 µs
Lumen	1200 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	černá
CRI	90
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	5 cm

Světelného Zdroje

869646	
--------	---

Příslušenství

1007448	NEW TRIA® 95 , kroužek pro vestavbu do stropu, D: 11 Š: 11 H: 2,6 cm, IP 20, bílá
1007443	NEW TRIA® 95 , kroužek pro vestavbu do stropu, D: 11 H: 2,6 cm, IP 20, bílá
1007454	NEW TRIA® 95 , kroužek pro vestavbu do stropu, prohloubený, D: 10,3 H: 5,5 cm, IP 20, bílá

Průměr	7 cm
Hmotnost netto	0.228 kg
Celková hmotnost	0.261 kg
BIG WHITE strana	125