



NEW TRIA®

módulo LED, redondo, 3000 K, 60°, PHASE, preto

Descubra a nova geração da nossa série de luminária para encastrar no teto NEW TRIA® e configure uma experiência individual de luz. Um elemento modular é o MÓDULO LED de 12 W, compatível com os anéis de montagem NEW TRIA 95, que é disponibilizado com diferentes temperaturas de cor de luz (2700 K/3000 K) e ângulos de feixe (38°/60°) como variante de fase. O robusto design e um excelente índice de reprodução cromática CRI >90 garantem uma qualidade excepcional. Além disso, o MÓDULO LED NEW TRIA® impressiona pela sua vida útil de L80B10@50.000h.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007412
IP Code	IP20
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	II
Potência	13.3 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	85
Número de luminárias no LS C16A	144
Nível de corrente de irrupção	2 A
Duração da corrente de irrupção	80 µs
Lúmen	1200 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	60 °
Cor	preto
CRI	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	5 cm

Fonte de luz

869646	
--------	---

Acessórios

1007448	NEW TRIA® 95 , aro para encastrar no teto, C: 11 L: 11 A: 2,6 cm, IP 20, branco
1007443	NEW TRIA® 95 , aro para encastrar no teto, D: 11 A: 2,6 cm, IP 20, branco
1007454	NEW TRIA® 95 , aro para encastrar no teto, profundo, D: 10,3 A: 5,5 cm, IP 20, branco

Diâmetro	7 cm
Peso líquido	0.228 kg
Peso bruto	0.261 kg
Página BIG WHITE	125