



NEW TRIA®

LED modul, okrogla, 3000 K, 60°, PHASE, črna

Odkrijte novo generacijo naše stropne vgradne svetilke serije NEW TRIA® in si individualno prilagodite svojo svetlobno izkušnjo. Modularni element je 12 W LED MODUL, primeren za nove vgradne obročje New Tria 95 in je na voljo kot fazna različica z različnimi barvami svetlobe (2700 K/3000 K) in koti svetlobe (38°/60°). Robustna zasnova in odličen indeks barvne reprodukcije CRI >90 zagotavlja izjemno kakovost. Poleg tega NEW TRIA® LED MODUL navdušuje s svojo življenjsko dobo L80B10@50.000h.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007412
IP koda	IP20
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	13.3 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	85
Število svetilk na LS C16A	144
Raven zagonskega toka	2 A
Trajanje zagonskega toka	80 µs
Lumini	1200 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	črna
CRI	90
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	5 cm

Svetlobnega Vira

869646	
--------	---

Dodatki

1007448	NEW TRIA® 95 , stropni vgradni obroč, D: 11 Š: 11 V: 2,6 cm, IP 20, bel
1007443	NEW TRIA® 95 , stropni vgradni obroč, G: 11 V: 2,6 cm IP 20, bel
1007454	NEW TRIA® 95 , stropni vgradni obroč, potopni, G: 10,3 V: 5,5 cm, IP 20, bel

Premer	7 cm
Neto teža	0.228 kg
Bruto teža	0.261 kg
BIG WHITE Stran	125