



NEW TRIA®

módulo LED, redondo, 1800-3000 K, 38°, PHASE, preto

Descubra a nova geração da nossa série de luminária para encastrar no teto NEW TRIA® e configure uma experiência individual de luz. Um elemento modular é o MÓDULO LED, que é disponibilizado com a tecnologia Dim-to-Warm (1800 K-3000 K) e diferentes ângulos de feixe (38°/60°) como variante de fase. O robusto design e um excelente índice de reprodução cromática CRI >90 garantem uma qualidade excecional. Além disso, o MÓDULO LED NEW TRIA® impressiona pela sua vida útil de L80B10@50.000-h.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.°	1007421
IP Code	IP20
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases,Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	II
Potência	11 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	85
Número de luminárias no LS C16A	144
Nível de corrente de irrupção	2 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Lúmen	70-700 lm
Temperatura de cor da luz	1800-3000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	preto
CRI	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	3.9 cm



Fonte de luz

879017	A F	
Acessórios		
1007630	NEW TRIA® 75 XL , aro para encastrar no teto, D: 11 A: 2,6 cm, IP 20, branco	
1007349	NEW TRIA® 75 , aro para encastrar no teto, C: 9 L: 9 A: 2,6 cm, IP 20, branco	
1007337	NEW TRIA® 68 , aro para encastrar no teto, D: 8,3 A: 3,55 cm, IP 65, incl. vidro, branco	
1007634	NEW TRIA® 75 XL , aro para encastrar no teto, C: 11 L:11 A: 2,6 cm, branco	
1007453	NEW TRIA® 68 , aro para encastrar no teto, profundo, D: 8,2 A: 4,4 cm, IP 20, branco	
1007346	NEW TRIA® 68 , aro para encastrar no teto, D: 8,2 A: 3,4 cm, IP 65, branco	
1007450	NEW TRIA® 75 , aro para encastrar no teto, profundo, moldura, D: 8,2 A: 4,9 cm, IP 20, branco	
1007328	NEW TRIA® 68 , aro para encastrar no teto, C: 8,2 L: 8,2 A: 2,6 cm, IP 20, branco	
1007489	NEW TRIA® 75 , aro para encastrar no teto, profundo, D: 8,2 A: 4,3 cm, IP 20, branco	
1007348	NEW TRIA® 68 , aro para encastrar no teto, C: 8,2 L: 8,2 A: 3,4 cm, IP 65, branco	
1007333	NEW TRIA® 68 , aro para encastrar no teto, D: 8,2 A: 2,6 cm, IP 20, branco	
1007339	NEW TRIA® 68 , aro para encastrar no teto, C: 8,3 L: 8,3 A: 3,55 cm, IP 65, incl. vidro, branco	
1007342	NEW TRIA® 75 , aro para encastrar no teto, D: 9,3 A: 2,6 cm, IP 20, branco	

Diâmetro	5 cm
Peso líquido Peso líquido	0.16 kg
Peso bruto	0.189 kg
Página BIG WHITE	119