



NEW TRIA®

LED modul, okrogla, 1800-3000 K, 38°, PHASE, črna

Odkrijte novo generacijo naše stropne vgradne svetilke serije NEW TRIA® in si individualno prilagodite svojo svetlobno izkušnjo. Modularni element je LED MODUL, ki kot fazna različica temelji na Dim-to-Warm tehnologiji (1800 K-3000 K) in različnih kotih podajanja svetlobe (38°/60°). Robustna zasnova in odličen indeks barvne reprodukcije CRI >90 zagotavljata izjemno kakovost. Poleg tega NEW TRIA® LED MODUL navdušuje s svojo življenjsko dobo L80B10@50.000h.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007421
IP koda	IP20
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	11 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	85
Število svetilk na LS C16A	144
Raven zagonskega toka	2 A
Trajanje zagonskega toka	30 µs
Lumini	70-700 lm
Barvna temperatura	1800-3000 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	črna
CRI	90
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	3.9 cm

Svetlobnega Vira

879017	
--------	---

Dodatki

1007630	NEW TRIA® 75 , stropni vgradni obroč, G: 11 V: 2,6 cm IP 20, bel
1007349	NEW TRIA® 75 , stropni vgradni obroč, D: 9 Š: 9 V: 2,6 cm IP 20, bel
1007337	NEW TRIA® 68 , stropni vgradni obroč, G: 8,3 V: 3,55 cm, IP 65, vključno s steklom, bel
1007634	NEW TRIA® 75 XL , stropni vgradni obroč, D: 11 Š: 11 V: 2,6 cm, bel
1007453	NEW TRIA® 68 , stropni vgradni obroč, potopni, G: 8,2 V: 4,4 cm, IP 20, bel
1007346	NEW TRIA® 68 , stropni vgradni obroč, G: 8,2 V: 3,4 cm IP 65, bel
1007450	NEW TRIA® 75 , stropni vgradni obroč, potopni, nastavek, G: 8,2 V: 4,9 cm, IP 20, bel
1007328	NEW TRIA® 68 , stropni vgradni obroč, D: 8,2 Š: 8,2 V: 2,6 cm, IP 20, bel
1007489	NEW TRIA® 75 , stropni vgradni obroč, potopni, G: 8,2 V: 4,4 cm, IP 20, bel
1007348	NEW TRIA® 68 , stropni vgradni obroč, D: 8,2 Š: 8,2 V: 3,4 cm IP 65, bel
1007333	NEW TRIA® 68 , stropni vgradni obroč, G: 8,2 V: 2,6 cm IP 20, bel
1007339	NEW TRIA® 68 , stropni vgradni obroč, D: 8,3 Š: 8,3 V: 3,55 cm, IP 65, vključno s steklom, bel
1007342	NEW TRIA® 75 , stropni vgradni obroč, G: 9,3 V: 2,6 cm IP 20, bel

Premier	5 cm
Neto teža	0.16 kg
Bruto teža	0.189 kg
BIG WHITE Stran	119