



NEW TRIA®

módulo LED, redondo, 1800-3000 K, 60°, FASE, negro

Descubra la nueva generación de nuestra luminaria de empotrar en el techo NEW TRIA® y cree una experiencia de iluminación personalizada. El MÓDULO LED es un elemento modular, disponible como variante de fase con tecnología Dim to Warm (1800 K/3000 K) y diferentes ángulos de dispersión (38°/60°). El diseño robusto y el índice de reproducción cromática CRI >90 garantizan una calidad excepcional. Además, el MÓDULO LED NEW TRIA® destaca por su vida útil de L80B10@50.000h.

Datos técnicos

Art. N.º	1007422
Código IP	IP20
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	250 mA
Clase de protección	II
Potencia	11 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminarias en LS B16A	85
Número de luminarias en LS C16A	144
Nivel de corriente de entrada	2 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Flujo luminoso	70-700 lm
Temperatura del color de la luz	1800-3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	negro
IRC	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	3.9 cm

Fuente de luz

879017	
--------	---

Accesorios

1007630	NEW TRIA® 75 XL , anillo empotrable de techo, g.: 11 al.: 2.6 cm, IP 20, blanco
1007349	NEW TRIA® 75 , anillo empotrable de techo, l.: 9 an.: 9 al.: 2.6 cm, IP 20, blanco
1007337	NEW TRIA® 68 , anillo empotrable de techo, g.:8.3 al.: 3.55 cm, IP65, incl. CRI stal, blanco
1007634	NEW TRIA® 75 XL , anillo empotrable de techo, l.: 11 an.: 11 al.: 2.6 cm, IP 20, blanco
1007453	NEW TRIA® 68 , anillo empotrable de techo, con profundidad, g.: 8.2 al.: 4.4 cm, IP 20, blanco
1007346	NEW TRIA® 68 , anillo empotrable de techo, g.:8.2 al.: 3.4 cm, IP 65, blanco
1007450	NEW TRIA® 75 , anillo empotrable de techo, con profundidad, pieza adicional, g.: 8.2 al.: 4.9 cm, IP 20, blanco
1007328	NEW TRIA® 68 , anillo empotrable de techo, l.: 8.2 an.: 8.2 al.: 2.6 cm, IP 20, blanco
1007489	NEW TRIA® 75 , anillo empotrable de techo, con profundidad, g.: 8.2 al.: 4.3 cm, IP 20, blanco
1007348	NEW TRIA® 68 , anillo empotrable de techo, l.: 8.2 an.: 8.2 al.: 3.4 cm, IP 65, blanco
1007333	NEW TRIA® 68 , anillo empotrable de techo, l.: 8.2 an.: 8.2 al.: 2.6 cm, IP 20, blanco
1007339	NEW TRIA® 68 , anillo empotrable de techo, l.: 8.3 an.: 8.3 al.: 3.55 cm, incl. CRI stal, blanco
1007342	NEW TRIA® 75 , anillo empotrable de techo, g.: 9.3 al.: 2.6 cm, IP 20, blanco

Diámetro	5 cm
Peso neto	0.16 kg
Peso bruto	0.189 kg
Página BIG WHITE	119