




NEW TRIA® 68

встраиваемый в потолок светильник, 1800-3000К, 38°, IP 20, круглый, белый

Откройте для себя новое поколение встраиваемых в потолок светильников NEW TRIA®, в которых реализовано еще больше возможностей по модульной комплектации для создания уникальных решений по освещению. Кроме того, самые популярные модели, например, NEW TRIA® 68, также доступны в виде уже собранного комплекта. Модульным элементом является встроенный светодиодный модуль. В данном модуле реализована технология регулировки Dim-to-Warm (1800-3000К), а также есть возможность выбрать угол освещения (38°/60°). Широкий диапазон изменения угла наклона позволяет гибко настраивать направление света. Корпус светильника представлен в черном и белом цветах, поэтому его будет вписать в любой интерьер. А поставляемое в комплекте установочное кольцо 68 мм, позволяет легко и быстро установить светильники типа downlight.



Технические характеристики

Тов. №	1007423
С регулировкой наклона и поворота	Поворотный
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DIM-TO-WARM, Фазовая отсечка, Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	250 mA
Класс защиты	II
Мощность	11 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Количество светильников на LS B16A	85
Количество светильников на LS C16A	144
Уровень пускового тока	2 A
Продолжительность пускового тока	30 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	70-700 lm

Источник света

879017	
--------	---

Цветовая температура	1800-3000 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	белый
CRI	90
LXXVXX Данные	L80B10
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Высота	4 cm
Диаметр	8.2 cm
Вес нетто	0.21 kg
вес брутто	0.225 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	4.5 cm
Установочный диаметр	6.8 cm
BIG WHITE Seite	135