




## NEW TRIA® 68

Infälld taklampa, 1800-3000 K, 38°, IP 20, rund, vit

Upptäck den nya generationen av vår infällda taklampa NEW TRIA® med ännu mer modularitet för ett individuellt ljus. Toppsäljare som NEW TRIA® 68 kan också beställas som ett komplett set. Den integrerade LED-modulen möjliggör olika belysningsalternativ med Dim-to-Warm-teknik (1800-3000 K) och olika spridningsvinklar (38°/60°). Svängområdet möjliggör en flexibel inriktning av ljuset, och det högkvalitativa ljuset i svart eller vitt smälter harmoniskt in i varje inredningsstil. Och genom den medföljande 68 mm infällda lampringen kan dessa downlights snabbt och enkelt installeras.



|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Art. Nej.                        | 1007423            |
| Roterbar eller svängbar          | lutbar             |
| IP-kod                           | IP20               |
| Teknik för dimning               | Bakkant, Bakkant   |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär ström/spänning          | 250 mA             |
| Skyddsklass                      | II                 |
| Watt                             | 11 W               |
| Minsta omgivningstemperatur      | -20 °C             |
| Maximal omgivningstemperatur     | 35 °C              |
| Antal armaturer på LS B16A       | 85                 |
| Antal armaturer på LS C16A       | 144                |
| Nivå för inkopplingsström        | 2 A                |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 30 µs              |
| Lumen                            | 70-700 lm          |
| Ljusets färgtemperatur           | 1800-3000 Kelvin   |
| Strålningsvinkel                 | 38 °               |
| Färg                             | vit                |
| Livslängd                        | 50000 h            |
| Riskgrupp                        | 1                  |
| höjd                             | 4 cm               |
| Diameter                         | 8.2 cm             |

879017



|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Netto vikt</b>            | 0.217 kg |
| <b>Bruttovikt</b>            | 0.261 kg |
| <b>Utskärningens form</b>    | rund     |
| <b>Inbygggnadsdjup</b>       | 4.5 cm   |
| <b>Installationsdiameter</b> | 6.8 cm   |
| <b>BIG WHITE Seite</b>       | 109      |