




NEW TRIA® 68

plafondinbouwarmatuur, 1600-3000 K, 38°, IP 20, rond, zwart

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafon-
dinbouwarmatuur met nog meer modulariteit voor een indi-
viduele verlichtingservaring. Toppers zoals de NEW TRIA®
68 zijn verkrijgbaar als complete set. De geïntegreerde
LEDMODULE, die verkrijgbaar is met Dim-to-Warm-tech-
nologie (1800-3000 K) en verschillende stralingshoeken
(38°/60°), biedt verlichtingsontwerptenties. Het zwenkbe-
reik maakt flexibele uitlijning van de lamp mogelijk, in zwart
of wit, de hoogwaardige behuizing past harmonieus in elke
kamersfeer. En dankzij de meegeleverde 68 mm montage-
ring zijn de downlights ook nog eens even snel als eenvou-
dig geïnstalleerd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007424
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP20
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseaafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	85
Aantal armaturen bij LS C16A	144
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	70-700 lm
Lichtkleurtemperatuur	1800-3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1

