






NEW TRIA® 68

Deckeneinbauleuchte, 1800-3000 K, 60° , IP 20, rund, schwarz

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte mit noch mehr Modularität für ein individuelles Erlebnis Licht. Dabei gibt es Topseller wie die NEW TRIA® 68 gleich als komplettes Set. Für lichtgestalterische Möglichkeiten sorgt das integrierte LED MODUL, das mit Dim-to-Warm-Technologie (1800-3000 K) und verschiedenen Abstrahlwinkeln (38°/60°) erhältlich ist. Der Schwenkbereich ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Lichts, in schwarz oder weiß fügt sich das qualitativ hochwertige Gehäuse harmonisch in jedes Raumambiente ein. Und dank des mitgelieferten 68 mm Einbaurings sind die Downlights auch noch so schnell wie einfach installiert.




TECHNISCHE DATEN

Dreh- oder Schwenkbar ti	iltable
IP Code	P20
Dimmbar J	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt,Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung 2	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung 2	250 mA
Schutzklasse	l
Wattage 1	11 W
minimale Umgebungstemperatur -2	20 °C
maximale Umgebungstemperatur 3	35 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A 8	35
Anzahl Leuchten an LS C16A	144
Höhe Einschaltstrom 2	2 A
Dauer Einschaltstrom 3	30 µs
Lumen 7	70-700 lm
Lichtfarbtemperatur 1	1800-3000 Kelvin
Abstrahlwinkel 6	60 °
Farbe s	schwarz
Lebensdauer 5	50000 h
Risk Group 1	1
Höhe 4	4 cm



Lichtquelle



Durchmesser	8.2 cm
Nettogewicht	0.219 kg
Bruttogewicht	0.267 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	4.5 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm
BIG WHITE Seite	109