




## NEW TRIA® 68

luminária para encastrar no teto, 1800-3000 K, 60°, IP 20, redondo, preto

Descubra a nova geração da nossa luminária para encastrar no teto NEW TRIA® ainda mais modulável para um experiência de luz individual. Os produtos mais vendidos, como NEW TRIA® 68, também estão disponíveis como um conjunto completo. O MÓDULO LED integrado, que é disponibilizado com tecnologia Dim-to-Warm- (1800 K-3000 K) e diferentes ângulos de feixe (38°/60°), permite diferentes possibilidades de design de iluminação. O alcance da articulação permite uma orientação flexível da luz, em preto ou branco, a caixa de qualidade elevada integra-se harmoniosamente em qualquer ambiente. E graças ao anel de montagem de 68 mm fornecido, os downlights são também instalados de forma tão rápida quanto simples.



## DADOS TÉCNICOS

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Ref. n.º                        | 1007426                           |
| Giratório ou Articulável        | tiltable                          |
| IP Code                         | IP20                              |
| Regulável                       | Sim                               |
| Tecnologia de regulação         | Ângulo de fases, Ângulos de fases |
| Tensão nominal primária         | 220-240V ~50/60 Hz                |
| Corrente / Tensão secundária    | 250 mA                            |
| Classe de proteção              | II                                |
| Potência                        | 11 W                              |
| temperatura ambiente mínima     | -20 °C                            |
| temperatura ambiente máxima     | 35 °C                             |
| Número de luminárias no LS B16A | 85                                |
| Número de luminárias no LS C16A | 144                               |
| Nível de corrente de irrupção   | 2 A                               |
| Duração da corrente de irrupção | 30 µs                             |
| Lúmen                           | 70-700 lm                         |
| Temperatura de cor da luz       | 1800-3000 Kelvin                  |
| Ângulo de feixe                 | 60 °                              |
| Cor                             | preto                             |
| Vida útil                       | 50000 h                           |
| Risk Group                      | 1                                 |
| Altura                          | 4 cm                              |

## Fonte de luz

|        |                                                                                   |                                 |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 879017 |  | <b>Diâmetro</b>                 | 8.2 cm   |
|        |                                                                                   | <b>Peso líquido</b>             | 0.219 kg |
|        |                                                                                   | <b>Peso bruto</b>               | 0.267 kg |
|        |                                                                                   | <b>Forma de recorte</b>         | Redondo  |
|        |                                                                                   | <b>Profundidade de montagem</b> | 4.5 cm   |
|        |                                                                                   | <b>Diâmetro de montagem</b>     | 6.8 cm   |
|        |                                                                                   | <b>Página BIG WHITE</b>         | 109      |