





NEW TRIA® 68

luminaria empotrable de techo, 1800-3000 K, 38°, IP 20, cuadrada, blanca

Descubra la nueva generación de nuestra luminaria de empotrar en el techo NEW TRIA®, con mayor modularidad para crear una experiencia de iluminación personalizada. Uno de los modelos más vendidos es NEW TRIA® 68, disponible en un set completo. El MÓDULO LED integrado ofrece diferentes opciones de iluminación, ya que está disponible con tecnología Dim to Warm (1800 K/3000 K) y diferentes ángulos de dispersión (38°/60°). El alcance de giro permite dirigir la luz de forma flexible. Su carcasa de alta calidad, en color negro o blanco, se adapta al diseño de cualquier habitación. Este downlight se instala de forma rápida y sencilla gracias al anillo empotrado de 68 mm, incluido en el envío.



Datos técnicos

Art. N.º	1007427
Giratoria u orientable	Inclinable
Código IP	IP20
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	250 mA
Clase de protección	II
Potencia	11 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminarias en LS B16A	85
Número de luminarias en LS C16A	144
Nivel de corriente de entrada	2 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Flujo luminoso	70-700 lm
Temperatura del color de la luz	1800-3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	blanco
IRC	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1

Fuente de luz

879017		Longitud	8.2 cm
		Anchura	8.2 cm
		Altura	4 cm
		Peso neto	0.222 kg
		Peso bruto	0.266 kg
		Forma de la estructura	Redonda
		Profundidad del montaje	4.5 cm
		Diámetro de montaje	6.8 cm
		Página BIG WHITE	109